



Extintores Sebastian

CE

0099 MINI 45

Serie MINI 45 con 15/20 m. de manguera plana



MINI

Especial para instalar en espacios reducidos: columnas, pilares, parking, industrias.

·ARMARIO:

Dimensiones 660 x 400 x 140 (MINI4520) / 550 x 400 x 140 (MINI4515). Construido en una pieza de chapa blanca. Troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura pomo y puerta de marco estrecho para cristal (2/5 x 540 mm - MINI4520 / 2/5 x 430 mm - MINI4515) (no incluido).

·CARRETE:

Uevaradera de 350 mm (MINI4520) / 300 mm (Mini 4515) con ángulo de giro superior a 90°.

·MANGUERA

Plana de 45 mm con 20/15 metros de longitud, fabricada según norma EN14540:2003 y con marca N de A&NOK. Modelo Satur-45.

·RACORES

Para conexión de lanza y manguera certificados A&NOK, conforme a norma UNE 23.400-2:1998.

·VALVULA DE ASIENTO

Con salida a 110°, con rosas de 1½". Y con pieza de comprobación para el manómetro.

·LANZA

Variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1½". Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85.

·MANOMETRO

Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 kg/cm².